

Programiranje 1

10. predavanje

Saša Singer

singer@math.hr

web.math.pmf.unizg.hr/~singer

PMF – Matematički odsjek, Zagreb

Sadržaj predavanja

- **Funkcije:**
 - Definicija funkcije.
 - Naredba **return**.
 - Funkcija tipa **void**.
 - Funkcija bez argumenata.
 - Deklaracija funkcije.
 - Prijenos argumenata po vrijednosti.
 - Vraćanje vrijednosti preko argumenata.
 - Funkcije bez prototipa (ne koristiti!).
 - Primjeri funkcija za algoritme na cijelim brojevima.
 - Rekurzivne funkcije.

Informacije — Praktični kolokvij

Praktični kolokvij — prvi krug kreće

- za **tjedan** dana = kraj **9.** i cijeli **10.** tjedan nastave,
- subota, **13. 12.** — subota, **20. 12.**,
- obje subote su namjerno **uključene** (prazni praktikumi).

Razlog: da stignemo napraviti **funkcije** i srediti **termine**.

Termini će biti poznati do kraja ovog tjedna.

Prijava za **PK** = “zauzimanje termina” je **sljedeći** tjedan,

- u **9.** tjednu nastave, **8. 12.** — **12. 12.**,
- preko **aplikacije za zadaće!**

Sami birate termin — po sistemu “tko prije ...”.

Praktični kolokvij — upute: vježbajte!

Zapamtite: Vrijeme za rješenje je **45 minuta**.

- Zadaci su **objavljeni** na webu — pod Materijali, 3. točka.

U praktični kolokvij ulaze **svi** zadaci!

- Smijete koristiti funkcije (lakše je), ali **ne morate**,
- a “nizovi” **nisu potrebni**.

Korisno je **odmah** pogledati i početi **vježbati**, ako već niste.

Bilo bi **vrlo lijepo** da na praktičnom znate

- nakucati nešto, prevesti to (compile), isprobati (run), ...
- i još dobiti **točne** rezultate — **samo to** provjeravamo.

Dakle, **vježbajte!**

Praktični kolokvij — upute: pripremite se!

Barem dan–dva prije praktičnog kolokvija provjerite:

- da vam account “štima”,
- da se **zname** “logirati”,
- da zname **naći** IDE u kojem mislite raditi.

Uz svaki ponuđeni **termin** piše i **praktikum** u kojem se radi,

- tj. sami birate **termin** i **praktikum**.

Dakle, imate **dovoljno** vremena za **isprobati** (na licu mesta) “je l’ vam sve radi”.

Ako vam account **ne radi** na praktičnom kolokviju, ili si **ne zname** password, ili **ne zname** **naći/koristiti** compiler, . . .

- to je **vaš** problem. Što se nas tiče — to je **pad**.

Komentar rezultata 1. kolokvija

Par komentara, malo statistike i bitna pouka.

Ukupan broj na vrijeme prijavljenih studenata je 268.

- Od toga je na kolokvij izašlo 255, ili 95.15%.
- Broj bodova na kolokviju je 45.
- 5 bodova je pravi bonus — na “regexu”.
- Program je bio relativno lagan (zato se i “ne broji”).

Što kaže statistika?

- Prosjek bodova = 28.84, ili oko 64.08% (od 45).

Izgleda sasvim dobro, ali nije jako dobro.

- To je skoro 2 boda manje nego pred 3 godine!

Komentar rezultata 1. kolokvija — nastavak

Evo statistike po zadacima, na 255 pristiglih studenata:

Zadatak	1	2	3	4	5	ukupno
Uk. bod.	10	5	5	15	10	45
Prosjek	7.77	3.73	3.80	7.80	5.72	28.84
Prosj. (%)	77.72	74.67	76.08	52.03	57.22	64.08

Uz “bonus 5” na “regexu”, onaj lagani program ima vidljivi pad rezultata — samo 100 studenata ima ≥ 8 bodova.

Na drugom kolokviju, baš na programima treba skupiti

- ostale bodove za prolaz i još najmanje 80% mogućih bodova na nekom zadatku.

Problem: Programiranje nije dovoljno “učiti”, treba i vježbati.

Komentar rezultata 1. kolokvija — nastavak

Upozorenje svima koji imaju ≤ 7 bodova na programu:

- Kasnite s gradivom programiranja — hitno treba nadoknaditi taj zaostatak!
- Zadnji je trenutak da se ozbiljno zabrinete nad stanjem stvari — perspektive na Prog1 su vam izrazito “mračne”.

Dodatno, ide praktični kolokvij, kojeg morate položiti!

“Pod hitno” morate sami nešto učiniti da se stvari promijene.

- Vježbati ne može netko drugi, umjesto vas!

Usput, iskoristite svu raspoloživu pomoć:

- kolege studente, demose, asistente, nastavnike.

Nemojte “kukati” kasnije! Upozorenje je stiglo dovoljno rano.

Informacije

Na webu imate **dodatak** ovom predavanju — o funkcijama za neke probleme:

- provjera je li broj prost i prosti faktori broja,
- binomni koeficijenti i Pascalov trokut,
- obično i binarno potenciranje.

Tema sljedećeg predavanja je “**Uzorak i izlaz podataka**”.

Na mom **webu**, pod **dodatnim** materijalima za **Prog1** i **Prog2**, nalazi se tekst

- **in_out.pdf** (7 stranica, 59 kB),

koji sadrži **detaljan** opis funkcija za **formatirani ulaz** i **izlaz** podataka. Pogledajte za sljedeće predavanje!

Funkcije

Sadržaj

- Funkcije:
 - Definicija funkcije.
 - Naredba **return**.
 - Funkcija tipa **void**.
 - Funkcija bez argumenata.
 - Deklaracija funkcije.
 - Prijenos argumenata po vrijednosti.
 - Vraćanje vrijednosti preko argumenata.
 - Funkcije bez prototipa (ne koristiti!).
 - Primjeri funkcija za algoritme na cijelim brojevima.
 - Rekurzivne funkcije.
 - Funkcije s varijabilnim brojem argumenata.

Definicija funkcije

Funkcija je programska cjelina koja

- uzima neke ulazne podatke,
- izvršava određeni niz naredbi,
- i vraća rezultat svog izvršavanja na mjesto poziva.

Slično kao u matematici: domena, kodomena, "pravilo".

Definicija funkcije ima oblik:

```
tip_podatka ime_funkcije(tip_1 arg_1,
                           ..., tip_n arg_n)
{
    tijelo funkcije
}
```

Definicija funkcije (nastavak)

Opis pojedinih **dijelova** definicije funkcije:

- **tip_podatka** je **tip podatka** koji će funkcija **vratiti** kao **rezultat** svog izvršavanja (opis **kodomene** funkcije).
- **ime_funkcije** je identifikator.
- Unutar okruglih zagrada, **iza** imena funkcije, nalazi se deklaracija **formalnih argumenata** funkcije (ako ih ima).
 - Prvi argument **arg_1** je lokalna varijabla **tipa tip_1**,
 - drugi argument **arg_2** je lokalna varijabla **tipa tip_2**, i tako redom.

Formalni argumenti opisuju domenu funkcije.

- Deklaracije pojedinih argumenata međusobno se odvajaju **zarezom** (to **nije** zarez operator).

Definicija funkcije (nastavak)

Prvi dio **definicije** funkcije, **ispred** tijela,

```
tip_podatka ime_funkcije(tip_1 arg_1,  
                           ..., tip_n arg_n)
```

katkad se još zove i **zaglavlj**e funkcije.

Okrugle zagrade () moraju se napisati, čak i kad **nema** argumenata (v. malo kasnije), jer signaliziraju da je riječ o **funkciji**, a ne o nečem drugom (na pr. obična varijabla).

Na **kraju definicije**, **iza** zaglavlja, nalazi se **tijelo funkcije**.

- **Tijelo funkcije** piše se **unutar vitičastih** zagrada i ima strukturu **bloka**, odnosno, **složene naredbe**.

Tijelo funkcije

Svaki **blok** ili složena naredba u programu sastoji se od

- deklaracija objekata (varijabli, tipova) i izvršnih naredbi, koje se izvršavaju **ulaskom** u blok.

Isto vrijedi i za **tijelo funkcije**, a izvršavanje počinje **pozivom** funkcije.

Za **bilo koji blok**, pa tako i za **tijelo funkcije**, vrijede sljedeća pravila o redoslijedu deklaracija i izvršnih naredbi.

- Po standardu **C90**, deklaracije **svih** objekata moraju **prethoditi** prvoj izvršnoj naredbi.
- Standard **C99** dozvoljava deklaracije objekata **bilo gdje** u bloku, samo da su **prije prvog** korištenja objekta.

(Detaljnije u poglavlju “**Struktura programa**” na **Prog2.**)

Formalni argumenti kao varijable

Formalni argumenti `arg_1, ..., arg_n`, deklarirani u zaglavlju

```
tip_podatka ime_funkcije(tip_1 arg_1,  
                           ..., tip_n arg_n)
```

tom deklaracijom postaju

- lokalne varijable u toj funkciji.

Smijemo ih normalno koristiti, ali samo lokalno,

- unutar tijela te funkcije.

Razlika između ovih varijabli i ostalih varijabli, deklariranih u tijelu funkcije:

- formalni argumenti dobivaju vrijednost prilikom poziva funkcije — iz stvarnih argumenata (navedenih u pozivu).

Formalni argumenti kao varijable (nastavak)

To je kao kad **zadajemo** “točku” u kojoj treba izračunati **vrijednost** funkcije.

Na primjer, pišemo **algoritam** za računanje **vrijednosti** $\sin(x)$

- u **bilo kojoj** zadanoj točki **x** (probajte smisliti algoritam).

Algoritam možemo realizirati kao funkciju s imenom **sin**,

- kojoj će **zadana** vrijednost **x** biti **formalni** argument,
- a cijeli postupak pišemo u terminima te **varijable** **x** , bez obzira na **stvarnu** vrijednost te varijable.

Kod **poziva** te funkcije, moramo **zadati** “**pravu**” (konkretnu) vrijednost za **x** u kojoj želimo izračunati **vrijednost** funkcije.

- Ta vrijednost u **pozivu** je **stvarni** argument.

Na primjer, u pozivu **sin(2.35)**, **stvarni** argument je **2.35**.

Povratna vrijednost funkcije

Što sve može biti **vrijednost** funkcije, tj.

- što se **smije** navesti kao **tip_podatka** u zaglavlju?

Pravilo. Funkcija **može** vratiti

- aritmetički tip, strukturu, uniju, ili pokazivač,
ali **ne može** vratiti drugu funkciju ili polje. Međutim, **može**
vratiti pokazivač na funkciju ili na polje (prvi element polja).

Usput, ako **tip_podatka nije naveden** (što je dozvoljeno),

- prepostavlja se da funkcija vraća podatak tipa **int**.

Nemojte to koristiti — prevoditelj to radi samo zbog
kompatibilnosti s **prastarim C programima** (pisanim u
“prvotnom” C-u prema KR1, prije ANSI/ISO standarda).

Naredba return

Funkcija **vraća rezultat** svog izvršavanja naredbom **return**.
Opći oblik te naredbe je:

```
return izraz;
```

Izraz se **može** staviti u **okrugle zagrade**, ali to **nije nužno**.

```
return (izraz);
```

Ako je **tip vrijednosti** izraza u naredbi **return** **različit** od **tipa podatka** koji funkcija vraća,

- vrijednost izraza će biti pretvorena u **tip_podatka**.

Naredba **return**, ujedno, **završava** izvršavanje funkcije.

Što se zbiva nakon return?

Izvršavanje programa **nastavlja** se tamo gdje je funkcija bila pozvana, a **vraćena vrijednost** (ako je ima)

- “uvrštava” se **umjesto poziva** funkcije.

Primjer. Poziv funkcije **sin** u sklopu složenog izraza

```
double y, phi, r;  
...  
r = 6.81;  
phi = 2.35;  
y = r * sin(phi);
```

Trigonometrijske funkcije postoje u **standardnoj biblioteci**.
Pripadna datoteka zaglavlja je **<math.h>**.

Korištenje povratne vrijednosti

Ako funkcija vraća neku vrijednost,

- povratna vrijednost se ne mora iskoristiti na mjestu poziva, već se može i “odbaciti”.

Primjer. Standardne funkcije `scanf` i `printf`, također, vraćaju neku vrijednost (više na sljedećem predavanju).

Uobičajeni pozivi tih funkcija “odbacuju” vraćenu vrijednost!

```
scanf("%d", &n);      printf(" n = %d\n", n);
```

Ako nam vraćene vrijednosti trebaju, smijemo napisati

```
procitano = scanf("%d", &n);
napisano = printf(" n = %d\n", n);
```

Primjer funkcije

Primjer. Sljedeća funkcija pretvara mala slova engleske abecede u velika. Ostale znakove ne mijenja.

- Formalni argument je samo jedan (**c**) i tipa je **char**.
- Vraćena vrijednost je **tipa char**.
- Ime funkcije je **malo_u_veliko**.

```
char malo_u_veliko(char c)
{
    char znak;
    znak = ('a' <= c && c <= 'z') ?
        ('A' + c - 'a') : c;
    return znak;
}
```

Objašnjenje algoritma

Algoritam. Možemo pitati znak-po-znak, ali to nije potrebno.

Za sve standardne kôdove znakova (na pr. ASCII) u tipu `char` vrijedi sljedeće.

- Mala slova engleske abecede dolaze “u bloku” — jedno za drugim: `'a'`, `'b'`, …, `'z'`,
- tj. pripadni kôdovi rastu za po jedan, počev od `'a'`.
- Potpuno isto vrijedi i za velika slova: `'A'`, `'B'`, …, `'Z'`.

A sad iskoristimo da je tip `char`, zapravo, cjelobrojni tip, pa postoji uspoređivanje i aritmetika znakova.

Zato test “je li `c` malo slovo” glasi:

- `'a' <= c && c <= 'z'` (uspoređivanje znakova).

Objašnjenje algoritma (nastavak)

Nadalje, odgovarajuće malo slovo (**c**) i veliko slovo (**znak**)

- mora biti jednako “pomaknuto” (ili udaljeno) u odnosu na odgovarajuće “početno” slovo — ‘a’, odnosno, ’A’.

Za ove pomake koristimo aritmetiku znakova.

- Pomak malog slova **c** od slova ’a’ = **c** – ’a’.
- Pomak velikog slova **znak** od slova ’A’ = **znak** – ’A’.

Kad ih izjednačimo, slijedi **znak** – ’A’ = **c** – ’a’. Onda je

- **znak** = ’A’ + **c** – ’a’ (to tražimo).

Prednosti ovog algoritma:

- Nije bitno jesu li velika slova ispred malih, ili obratno!
- Ne moramo znati pripadne kôdove znakova.

Poziv funkcije

Funkcija se **poziva** navođenjem

- imena funkcije i
- liste (popisa) **stvarnih** argumenata u **zagradama**.

Primjer. Poziv funkcije **malo_u_veliko** može izgledati ovako:

```
veliko = malo_u_veliko(slovo);
```

Ovdje je varijabla **slovo**

- jedini **stvarni** argument u **pozivu** funkcije.

Trenutna vrijednost te varijable se **prenosi** u funkciju,

- kao **početna** vrijednost **formalnog** argumenta **c**.

Primjer poziva funkcije

Primjer. Glavni program (funkcija **main**) s pozivom funkcije **malo_u_veliko** iz prethodnog primjera (v. **p_01.c**).

```
int main(void)
{
    char malo, veliko;

    printf(" Unesite malo slovo: ");
    scanf("%c", &malo);
    veliko = malo_u_veliko(malo);
    printf("\n Veliko slovo = %c\n", veliko);
    return 0;
}
```

Za ulaz: **d**, dobijemo izlaz: **D**.

Poziv funkcije — izraz kao stvarni argument

Stvarni argument funkcije može biti **izraz**. Sasvim općenito,

- stvarni argument je uvijek **izraz**.

Prvo se **računa** vrijednost tog izraza, a **zatim** se ta vrijednost prenosi u funkciju — dodjeljuje **formalnom** argumentu.

Primjer. Poziv trigonometrijske funkcije **sin(2 * x + y)**.

Primjer. Pozivi funkcije **malo_u_veliko** mogu biti i ovo:

```
veliko = malo_u_veliko('a' + 3);  
veliko = malo_u_veliko(veliko + 3);
```

Rezultati su: **D** i **G** (v. **p_01a.c**).

Uočite da u drugom pozivu **nema** pretvaranja u veliko slovo.

Primjer funkcije — varijante zapisa

Funkciju `malo_u_veliko` možemo napisati na razne načine.

Cijeli **uvjetni** izraz možemo **odmah** napisati u **return** naredbi, tako da nam varijabla **znak** uopće **ne treba** (v. `p_02.c`).

```
char malo_u_veliko(char c)
{
    return ('a' <= c && c <= 'z') ?
           ('A' + c - 'a') : c;
}
```

Okrugle zagrade, također, **nisu** potrebne,

- zbog **niskog** prioriteta **uvjetnog** operatora.

Služe samo za **preglednost**.

Primjer funkcije — varijante zapisa (nastavak)

Usput, ako obrišemo okrugle zagrade, dobijemo ovo:

```
char malo_u_veliko(char c)
{
    return 'a' <= c && c <= 'z' ? 'A' + c - 'a' : c;
```

Pa vi probajte pročitati! Izgleda prilično “odurno”, zar ne, iako uredno radi (v. [p_03.c](#)).

Napomena. Naša funkcija `malo_u_veliko` radi **isto** što i

- standardna funkcija `toupper` iz `<ctype.h>`.

U toj datoteci `zaglavlja` postoji još hrpa funkcija za testiranje `znakova` (v. drugi semestar).

Višestruke return naredbe

Ako se programski tok grana unutar funkcije, onda smijemo

- imati više return naredbi unutar iste funkcije.

Primjer. Funkcija koja pretvara mala u velika slova, napisana if-else naredbom (v. p_04.c).

```
char malo_u_veliko(char c)
{
    if ('a' <= c && c <= 'z')
        return ('A' + c - 'a');
    else
        return c;
}
```

Funkcija bez rezultata — tipa void

Ako funkcija ne vraća nikakvu vrijednost, onda se za tip “vraćene vrijednosti” koristi ključna riječ **void** (“prazan”).

Primjer. Ispis maksimalnog od dva cijela broja (v. [p_maxi.c](#)).

```
void ispisi_max(int x, int y)
{
    int max;
    max = (x >= y) ? x : y;
    printf(" Maksimalna vrijednost = %d\n", max);
    return;
}
```

Naredba **return nema izraz**. Ako je na kraju funkcije, može biti izostavljena. No, bolje ju je zadržati, radi preglednosti.

Funkcija bez rezultata (nastavak)

Kod poziva takve funkcije (tipa `void`) treba malo paziti.

Zato što funkcija ne vraća nikakvu vrijednost,

- povratna vrijednost se ne smije “iskoristiti” na mjestu poziva.

Primjer. Na pokušaj korištenja povratne vrijednosti, poput

```
m = ispisi_max(x, y);
```

prevoditelj bi se trebao “pobuniti” i javiti grešku.

Ako ne javi grešku i prevede takav program,

- dodijeljena vrijednost je sigurno neko “smeće”.

Isto vrijedi i za prevoditelj!

Funkcija bez argumenata

Funkcija koja **nema** nikakve argumente **definira** se ovako:

```
tip_podatka ime_funkcije(void)
{
    tijelo funkcije
}
```

Ključna riječ **void** (unutar zagrade) označava da funkcija **ne uzima** argumente.

Napomena. Ovakve funkcije **nisu** besmislene. Na primjer, standardna funkcija **getchar** za čitanje **jednog znaka** (sa standardnog ulaza) **nema** argumenata (v. sljedeće predavanje).

Osim toga, glavni program — funkcija **main**, također, bar zasad, **nema** argumenata. Može ih **imati** (v. drugi semestar).

Funkcija bez argumenata — poziv

Poziv takve funkcije ima

- praznu listu stvarnih argumenata u zagradama.

Primjer. Poziv funkcije bez argumenata.

```
varijabla = ime_funkcije();
```

Zagrade () su obavezne, jer informiraju prevoditelj da je

- identifikator `ime_funkcije` ime funkcije,
a ne nešto drugo (na pr. obična varijabla).

Deklaracija funkcije

Do sad smo odvojeno pisali funkciju i glavni program (`main`) u kojem se poziva funkcija.

Pitanje: Kako se funkcije “spajaju” u cijeli program, tj.

- kojim redom se pišu funkcije u programu?

Svaka bi funkcija, prije prvog poziva u programu, trebala biti deklarirana — navođenjem tzv. prototipa.

- Mogućnost da se to ne napravi ostavljena je samo zbog kompatibilnosti s prastarim C programima, i ne treba ju koristiti!

Osim toga, u jeziku C++ više nije dozvoljena.

Zato: “trebala bi” → “mora”!

Deklaracija funkcije (nastavak)

Dakle, jednostavno smatrajte da svaka funkcija

- mora biti **deklarirana prije poziva** u programu.

Svrha **deklaracije (prototipa)** je **kontrola ispravnosti** svih **poziva** funkcije — prilikom **prevodenja** programa.

- Deklaracija informira prevoditelj o:
 - imenu funkcije,
 - broju i tipu argumenata,
 - te tipu vrijednosti kojeg funkcija **vraća**.

U nastavku, kao **primjer** funkcije, koristimo varijantu funkcije **ispisi_max**, koja

- ispisuje maksimalni od dva **realna** broja (tipa **double**).

Definicija funkcije kao deklaracija

Ako je funkcija

- definirana u istoj datoteci u kojoj se poziva,
- i to prije svog prvog poziva,

onda definicija služi i kao deklaracija,

- pa posebna deklaracija nije potrebna.

U svim ostalim slučajevima,

- funkcija se mora posebno deklarirati.

Kako se to radi kad se funkcija nalazi u drugoj datoteci, bit će riječi u poglavlju “Struktura programa” na Prog2.

Do tada, sve programe pišemo u jednoj datoteci.

Primjer — deklaracija nije potrebna

Primjer. Funkcija je definirana prije prvog poziva (u `main`), tj. ispred funkcije `main` (v. `p_maxd_1.c`).

```
#include <stdio.h>

void ispisi_max(double x, double y)
{
    double max;
    max = (x >= y) ? x : y;
    printf(" Maksimalna vrijednost = %g\n", max);
    return;
}
```

Primjer — deklaracija nije potrebna (nastavak)

```
int main(void)
{
    double x, y;

    printf(" Unesite dva realna broja: ");
    scanf("%lg %lg", &x, &y);
    ispisi_max(x, y);
    return 0;
}
```

U trenutku prvog poziva prevoditelj zna da je `ispisi_max` funkcija koja

- ima dva argumenta tipa `double`,
- i ne vraća ništa.

Deklaracija ili prototip funkcije

Ako definiciju funkcije smjestimo nakon poziva funkcije,

- moramo tu funkciju deklarirati prije prvog poziva.

Deklaracija ili prototip funkcije ima oblik:

```
tip_podatka ime_funkcije(tip_1 arg_1,  
                           ..., tip_n arg_n);
```

Dakle, deklaracija sadrži samo zaglavje funkcije, bez bloka u kojem je tijelo funkcije.

Imena argumenata **arg_1**, ..., **arg_n** mogu biti izostavljena, jer se tip argumenata vidi i bez toga.

```
tip_podatka ime_funkcije(tip_1, ..., tip_n);
```

Deklaracija ili prototip funkcije (nastavak)

Deklaracije objekata “istog” tipa vrijednosti mogu se spojiti, slično kao za obične varijable.

Primjer.

```
int n, f(double), g(int, double);
```

U ovoj deklaraciji,

- **n** je varijabla tipa **int**, a
- **f** i **g** su funkcije koje vraćaju vrijednost tipa **int**.

Obično se deklaracija piše

- na početku datoteke,
- ili u funkciji u kojoj je poziv.

Primjer — deklaracija potrebna

Primjer. Funkcija je definirana **iza** prvog poziva (u **main**), a deklaracija **je unutar** funkcije **main** (v. **p_maxd_2.c**).

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double x, y;
    void ispisi_max(double, double); /* Dekl. */

    printf(" Unesite dva realna broja: ");
    scanf("%lg %lg", &x, &y);
    ispisi_max(x, y);
    return 0;
}
```

Primjer — deklaracija potrebna (nastavak)

```
void ispisi_max(double x, double y)
{
    double max;
    max = (x >= y) ? x : y;
    printf(" Maksimalna vrijednost = %g\n", max);
    return;
}
```

U ovom primjeru, **deklaracija (prototip)** funkcije je

```
void ispisi_max(double, double);
```

Mogli smo napisati i

```
void ispisi_max(double x, double y);
```

Primjer — deklaracija potrebna (nastavak)

Primjer. Deklaracija funkcije može biti i **izvan** funkcije gdje je poziv — na primjer, na **početku** datoteke (v. **p_maxd_3.c**).

```
#include <stdio.h>

void ispisi_max(double, double); /* Deklaracija */

int main(void)
{
    double x, y;
    printf(" Unesite dva realna broja: ");
    scanf("%lg %lg", &x, &y);
    ispisi_max(x, y);
    return 0;
}
```

Primjer — deklaracija potrebna (nastavak)

```
void ispisi_max(double x, double y)
{
    double max;
    max = (x >= y) ? x : y;
    printf(" Maksimalna vrijednost = %g\n", max);
    return;
}
```

Prednost ove globalne **deklaracije** na početku datoteke, **izvan** svih funkcija:

- funkcija **ispisi_max** može se pozvati **u svim** funkcijama **iza** deklaracije.

Ovo se često koristi za **sve** funkcije u programu (osim **main**), jer **ne ovisi** o poretku pisanja funkcija iza toga.

Načini prijenosa argumenata

Formalni i stvarni argumenti (ili parametri):

- Argumenti deklarirani u definiciji funkcije nazivaju se formalni argumenti.
- Izrazi koji se pri pozivu funkcije nalaze na mjestima formalnih argumenata nazivaju se stvarni argumenti.

Veza između formalnih i stvarnih argumenata uspostavlja se

- prijenosom argumenata prilikom poziva funkcije.

Sasvim općenito, postoje dva načina prijenosa (ili predavanja) argumenata prilikom poziva funkcije:

- prijenos vrijednosti argumenata — engl. “call by value”,
- prijenos adresa argumenata — engl. “call by reference”.

Prijenos argumenata po vrijednosti

Kod prijenosa **vrijednosti** argumenata

- funkcija prima **kopije** vrijednosti **stvarnih** argumenata, što znači da
- funkcija **ne može izmijeniti stvarne** argumente.

Stvarni argumenti mogu biti **izrazi**. Prilikom poziva funkcije,

- prvo se izračuna **vrijednost** tog izraza,
- a zatim se ta **vrijednost** prenosi u funkciju,
- i kopira u odgovarajući **formalni** argument.

Prijenos argumenata po adresi

Kod prijenosa **adresa** argumenata

- funkcija prima **adrese stvarnih** argumenata,
što znači da
- funkcija **može izmijeniti** stvarne argumente, tj. **sadržaje** na tim **adresama**.

Stvarni argumenti, u principu, **ne mogu** biti **izrazi**,

- već samo **variabile**,
- odnosno, **objekti** koji **imaju adresu**.

Prijenos argumenata u C-u

U C-u postoji samo prijenos argumenata po vrijednosti.

- Svaki formalni argument ujedno je i lokalna varijabla u toj funkciji.
- Stvarni argumenti u pozivu funkcije su izrazi (izračunaj vrijednost, kopiraj ju u formalni argument).

Ako funkcijom želimo promijeniti vrijednost nekog podatka,

- pripadni argument treba biti pokazivač na taj podatak, tj. njegova adresa!
- Tada se adresa prenosi po vrijednosti — kopira u funkciju (promjena te kopije ne mijenja stvarnu adresu),
- ali smijemo promijeniti sadržaj na toj adresi, koristeći operator dereferenciranja *.

Primjer — prijenos po vrijednosti

Primjer. Prijenos argumenata **po vrijednosti**.

```
#include <stdio.h>

void f(int x)
{
    x += 1;
    printf("Unutar funkcije: x = %d\n", x);
    return;
}
```

Funkcija **f** povećava vrijednost argumenta za **1**. Međutim, to povećanje **x** za **1** događa se

- u **lokalnoj** varijabli **x**, pa **nema** traga **izvan** funkcije **f**.

Primjer — prijenos po vrijednosti (nastavak)

```
int main(void)
{
    int x = 5;
    printf("Prije poziva:    x = %d\n", x);
    f(x);
    printf("Nakon poziva:    x = %d\n", x);
    return 0;
}
```

Rezultat izvršavanja programa ([arg1_1.c](#)) je:

Prije poziva: x = 5
Unutar funkcije: x = 6
Nakon poziva: x = 5

Primjer — prijenos “po adresi”

Primjer. Prijenos argumenata “**po adresi**” preko pokazivača. Jednostavno, u funkciji **f**, svagdje “dodamo” ***** ispred **x**.

```
void f(int *x)
{
    *x += 1;
    printf("Unutar funkcije: x = %d\n", *x);
    return;
}
```

Ovdje povećavamo

- sadržaj na adresi **x** za **1**, pa ima traga izvan funkcije **f**.

Pokazivač (adresa) je lokalna varijabla **x**. Promjena te varijable (tj. adrese) i dalje nema traga izvan funkcije **f**.

Primjer — prijenos “po adresi” (nastavak)

U prvom primjeru — `void f(int x)`

- `x` je lokalna varijabla tipa `int`.

U drugom primjeru — `void f(int *x)`

- `x` je lokalna varijabla tipa `int *`, tj. pokazivač na `int`.

Nije lijepo da se razne stvari isto zovu! Na primjer, ime `px` je puno bolje u drugom primjeru, zato da asocira na pokazivač.

```
void f(int *px)
{
    *px += 1;
    printf("Unutar funkcije: x = %d\n", *px);
    return;
}
```

Primjer — prijenos “po adresi” (nastavak)

```
int main(void)
{
    int x = 5;
    printf("Prije poziva:    x = %d\n", x);
    f(&x); /* Stvarni argument je pokazivac. */
    printf("Nakon poziva:    x = %d\n", x);
    return 0;
}
```

Rezultat izvršavanja programa ([arg1_2.c](#), [arg1_3.c](#)) je:

```
Prije poziva:    x = 5
Unutar funkcije: x = 6
Nakon poziva:    x = 6
```

Primjer — završni komentar o pozivima

Kod prijenosa po **vrijednosti**, poziv funkcije **f** u glavnom programu može glasiti i ovako:

f(x + 2);

tj. **stvarni argument smije** biti **izraz**.

Za razliku od toga, kod prijenosa **adrese**, poziv funkcije **f** u glavnom programu **ne smije** biti:

f(&(x + 2));

jer **izraz nema** adresu (v. **arg1_4.c**)!

Ali, **smije** se napisati **f(&x + 2);** — aritmetika pokazivača!

Sami pogledajte sljedeća dva primjera (arg2_1.c**, **arg2_2.c**).**

Primjer 2 (zadaća) — prijenos po vrijednosti

```
#include <stdio.h>
void f(int x, int y) {
    x += y;
    y += x;
    printf("Unutar funkcije: x=%d, y=%d\n", x, y);
    return;
}
int main(void) {
    int x = 2, y = 3;
    printf("Prije poziva: x=%d, y=%d\n", x, y);
    f(y, x + y);
    printf("Nakon poziva: x=%d, y=%d\n", x, y);
    return 0;
}
```

Ispisane vrijednosti: 2 3 8 13 2 3.

Primjer 2 (zadaća) — prijenos “po adresi”

```
#include <stdio.h>
void f(int *x, int *y) {
    *x += *y;
    *y += *x;
    printf("Unutar funkcije: x=%d, y=%d\n", *x, *y);
    return; }
int main(void) {
    int x = 2, y = 3, z;
    z = x + y;
    printf("Prije poziva: x=%d, y=%d\n", x, y);
    f(&y, &z);
    printf("Nakon poziva: x=%d, y=%d\n", x, y);
    return 0; }
```

Ispisane vrijednosti: 2 3 8 13 2 8. Koliko je z na kraju?

Pravila o argumentima

Pravila pri prijenosu argumenata:

- Broj stvarnih argumenata pri svakom pozivu funkcije mora biti jednak broju formalnih argumenata.
- Ako je funkcija ispravno deklarirana, tj. prevoditelj pri pozivu zna broj i tip argumenata,
 - stvarni argumenti čiji se tip razlikuje od tipa odgovarajućih formalnih argumenta,
 - pretvaraju se u tip formalnih argumenata, isto kao kod pridruživanja.
- Redosljed izračunavanja stvarnih argumenata nije definiran i ovisi o implementaciji.
Dakle, ne mora biti $L \rightarrow D$. Ponekad je obratan!

Poziv funkcije — pretvaranje tipova

Primjer. Funkcija `sqrt` iz zaglavlja `<math.h>` ima prototip

```
double sqrt(double);
```

Nakon `#include <math.h>`, poziv funkcije `sqrt` može biti:

```
int x;    double y;  
...  
y = sqrt(2 * x - 3);
```

Vrijednost izraza `2 * x - 3` je **tipa int**. Kod poziva,

- prvo se ta vrijednost **pretvara** u `double`,
- a zatim se **prenosi** u funkciju.

Varijabla `y` korektno poprima `double` vrijednost $\sqrt{2x - 3}$.

Funkcije bez prototipa — NE KORISTITI

Ako **zaboravite** deklaraciju — da znate što se onda **zbiva!**

U programu se **mogu** koristiti i funkcije koje **nisu** prethodno deklarirane. U tom slučaju vrijedi:

- Prevoditelj prepostavlja da funkcija **vraća** podatak tipa **int** i ne pravi **nikakve** prepostavke o **broju** i **tipu** argumenata.
- Na svaki **stvarni** argument **cjelobrojnog** tipa primjenjuje se **integralna** promocija (pretvaranje argumenata tipa **short** i **char** u **int**), a svaki **stvarni** argument tipa **float** pretvara se u **double**.
- Broj i tip (pretvorenih) **stvarnih** argumenata **mora se podudarati** s brojem i tipom **formalnih** argumenata, da bi poziv bio **korektan**.

Primjer — funkcija s prototipom

Primjer. Probajte s `x = 2.0` (kao što piše) i s `x = 2.5`.

```
#include <stdio.h>
int f(double);      /* Kljucno - ima prototip! */
int main(void)
{
    float x = 2.0;  /* double const --> float */
    printf("%d\n", f(2)); /* int --> double */
    printf("%d\n", f(x)); /* float --> double */
    return 0;
}
int f(double x) {
    return (int) x*x; /* int * double --> int */
}
```

Primjer — komentar rezultata (prioriteti)

Naredba `return` u funkciji `f` glasi:

```
return (int) x*x; /* int * double --> int */
```

Uočite da `(int) x*x` nije isto što i `(int) (x*x)`.

Unarni operator promjene tipa `(int)` ima viši prioritet od množenja, pa se izraz `(int) x*x` svodi na

- `int * double` i tip vrijednosti je `double`.

Tek na kraju ide pretvaranje u navedeni tip rezultata `int`.

Za `x = 2.5` dobivamo

- $(\text{int}) x*x = 2 * 2.5 = 5.0$, pa je $f(2.5) = 5$,
- $(\text{int}) (x*x) = (\text{int}) 6.25 = 6$.

Primjer — funkcija bez prototipa

Primjer. Funkcija **f** stvarno vraća tip **int**.

```
... /* Nema prototip za f */
int main(void)
{
    float x = 2.0; /* double const --> float */
    printf("%d\n", f(2)); /* greska u izvodjenju */
    printf("%d\n", f(x)); /* O.K. */
    return 0;
}
int f(double x) { /* tip odgovara pretpostavci */
    return (int) x*x; /* int * double --> int */
}
```

Poziv **f(2)** šalje samo 4 bajta u **f** za **x** — rezultat je “smeće”.

Primjer — funkcija bez prototipa (nastavak)

Primjer. Funkcija **f** stvarno vraća tip **double**, a ne **int**.

```
... /* Nema prototip za f */
int main(void)
{
    float x = 2.0; /* double const --> float */
    printf("%d\n", f(x)); /* O.K. */
    return 0;
}
double f(double x) {
    /* greska u prevodjenju:
       redefinicija simbola f iz int u double */
    return x*x;
}
```

Primjeri funkcija za algoritme na cijelim brojevima

Sadržaj

- Primjeri funkcija za algoritme na cijelim brojevima:
 - Broj znamenki cijelog broja.
 - Provjera znamenki broja.
 - Najveća zajednička mjera — Euklidov algoritam.
 - Potencija broja 2.

Broj znamenki broja

Primjer. Treba naći broj znamenki nenegativnog cijelog broja n u zadanoj bazi b .

Algoritam za brojanje znamenki (od prošli puta) je:

- “brisanje” znamenki i to “straga”,
- i brojanje obrisanih znamenki.

Broj znamenki broja u zadanoj bazi (nastavak)

Bitni odsječak programa je izgledao ovako:

```
unsigned int b = 10, n, broj_znam;  
...  
broj_znam = 0;  
while (n > 0) {  
    ++broj_znam;  
    n /= b;  
}  
  
printf(" ima %u znamenki u bazi %u\n",  
       broj_znam, b);
```

Broj znamenki broja u zadanoj bazi (nastavak)

Kod realizacije funkcijom, “destrukcija” ulaznog broja **n** nije problem, jer uništavamo lokalnu varijablu!

```
unsigned int broj_znamenki(unsigned int n,  
                           unsigned int b)  
{  
    unsigned int broj_znam = 0;  
  
    while (n > 0) {  
        ++broj_znam;  
        n /= b;  
    }  
    return broj_znam;  
}
```

Provjera znamenki broja

Primjer. Zadan je nenegativni cijeli broj n . Treba naći odgovor na pitanje

- postoji li znamenka tog broja koja je jednaka 5 (u zadanoj bazi $b = 10$).

Traženu znamenku zovemo **trazena**.

Koristimo “**skraćeni**” algoritam provjere, koji **idealno** odgovara realizaciji funkcijom:

- čim saznamo odgovor — odmah se **vratimo!**

Postoji znamenka ... ? (nastavak)

Bitni odsječak programa je izgledao ovako:

```
odgovor = 0; /* NE, laz */
while (n > 0) {
    znam = n % b;
    if (znam == trazena) {
        odgovor = 1;
        break;
    }
    n /= b;
}
```

Postoji znamenka ... ? (nastavak)

Odgovarajuća funkcija je:

```
int odgovor(unsigned int n, unsigned int b,
            unsigned int trazena)
{
    while (n > 0) {
        if (n % b == trazena)
            return 1;
        n /= b;
    }
    return 0;
}
```

Za prekid petlje, umjesto **break**, odmah pišemo **return** s odgovorom.

Najveća zajednička mjera

Primjer. Treba naći najveću zajedničku mjeru $M(a, b)$, cijelih brojeva a i b , uz pretpostavku da je $b \neq 0$.

Algoritam se bazira na Euklidovom teoremu o dijeljenju

- $a = q \cdot b + r$, za neki $q \in \mathbb{Z}$, gdje je r ostatak, $0 \leq r < |b|$.

Ključni koraci:

- Ako $d \mid a$ i $d \mid b$, onda $d \mid r$, pa je $M(a, b) = M(b, r)$ (“smanjujemo” argumente, po absolutnoj vrijednosti).
- Ako je $r = 0$, onda je $a = q \cdot b$, pa je $M(a, b) = b$ (kraj).

Najveća zajednička mjera (*nastavak*)

Dio programa koji računa $M(a, b)$ (u komentaru je promjena za rezultat $M(a, b) > 0$):

```
int a, b, ostatak, mjera;  
...  
while (1) {  
    ostatak = a % b;  
    if (ostatak == 0) {  
        mjera = b;          // mjera = abs(b);  
        break;  
    }  
    a = b;  
    b = ostatak;  
}
```

Najveća zajednička mjera (*nastavak*)

Odgovarajuća funkcija koja vraća $M(a, b)$:

```
int euklid(int a, int b)
{
    int ostatak;

    while (1) {
        ostatak = a % b;
        if (ostatak == 0)
            return b;          // return abs(b);
        a = b;
        b = ostatak;
    }
}
```

Potencija broja 2

Primjer. Za zadani nenegativni cijeli broj n treba naći odgovor na pitanje

- je li broj n potencija broja $d = 2$,
tj. može li se n prikazati u obliku
- $n = d^k$, s tim da je eksponent $k > 0$?

Odgovarajuća funkcija mora vratiti:

- odgovor na pitanje — kao povratnu vrijednost,
- i eksponent k — kroz “varijabilni” argument.

Dakle, pripadni argument mora biti pokazivač — adresa varijable u koju želimo spremiti k .

Potencija broja 2 (nastavak)

Bitni odsječak programa je izgledao ovako:

```
unsigned int n, d = 2, k, odgovor;

k = 0;
/* Sve dok je n djeljiv s d,
   podijeli ga s d. */
while (n % d == 0) {
    ++k;
    n /= d;
}
/* mora ostati n == 1 */
odgovor = n == 1 && k > 0;
```

Potencija broja 2 (nastavak)

Odgovarajuća funkcija:

```
int odgovor(unsigned int n, unsigned int d,
            unsigned int *pk)
{
    unsigned int k = 0;

    while (n % d == 0) {
        ++k;
        n /= d;
    }
    *pk = k;
    return n == 1 && k > 0;
}
```

Rekurzivne funkcije

Rekurzivne funkcije

Programski jezik C dozvoljava tzv. **rekurzivne** funkcije, tj.

- da funkcija **poziva** samu sebe.

U pravilu,

- rekurzivni** algoritmi su **kraći**,
- ali **izvođenje**, u načelu, traje **dulje**.

Katkad — **puno dulje**, ako **puno** puta računamo **istu** stvar.
Zato **oprez!**

Napomena. Svaki **rekurzivni** algoritam **mora** imati

- “**nerekurzivni**” dio, koji omogućava **prekidanje** rekurzije.

Najčešće je to neki **if** u **inicijalizaciji** rekurzije.

Primjer rekurzivne funkcije — faktorijele

Primjer. Za računanje faktorijela

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n = n \cdot (n - 1)!$$


možemo napisati rekurzivnu funkciju (v. `fakt_r.c`):

```
long int fakt(int n)
{
    if (n <= 1)
        return 1L;
    else
        return n * fakt(n - 1);
}
```

Ali, nemojte to raditi. **Zabranjujem!**

Faktorijele — rekurzivno (nastavak)

Za $n = 4$, “slika” rekurzivnih poziva funkcije izgleda ovako:



Osnovni nedostatak ovog primjera:

- pozivi su “linearni” i ništa “pametno” ne rade.

Ukupno je potrebno n poziva funkcije da se izračuna $n!$ (uključivo i polazni vanjski poziv).

Faktorijele — bez rekurzije

To ide **puno brže nerekurzivno**, bez svih tih silnih poziva.

Faktorijele, naravno, **možemo** izračunati u **jednoj petlji**.
Varijanta sa **silaznom** petljom po **n** je (v. **fakt_p.c**):

```
long int fakt(int n)
{
    long int f = 1L;
    for (; n > 1; n--) f *= n;
    return f;
}
```

To je bitno **efikasnije**, jer trebamo samo **jedan poziv** funkcije.
Sve ostalo (tj. **množenja**) traje **podjednako** kao u rekurziji!

Faktorijele — bez rekurzije (nastavak)

Varijanta s **uzlaznom** petljom **do n**, ali trebamo pomoćnu varijablu za faktor u petlji (v. **fakt_p1.c**):

```
long int fakt(int n)
{
    long int f = 1L;
    int i;
    for (i = 2; i <= n; ++i) f *= i;
    return f;
}
```

Drugi “klasični” primjer kad rekurziju **ne treba** koristiti su Fibonaccijevi brojevi — definirani ovako: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, i $F_i = F_{i-1} + F_{i-2}$, za $i \geq 2$. Detaljno objašnjenje u **Prog2**.

Primjer rekurzivne funkcije — prikaz broja u bazi

Primjer. Treba **ispisati** **prikaz** prirodnog broja n u zadanoj bazi b — sve njegove znamenke, od **vodeće** do **najniže**.

Što ga to ima s **rekurzijom**? Polako . . .

- Ima “**štos**” — baš za rekurziju.

Ispis znamenki broja mora ići “slijeva nadesno” (\rightarrow), tj. treba početi **sprijeda** — od **vodeće** znamenke. To znači da

- prvo treba doći do **vodeće** znamenke,
- pa **onda** ići unatrag.

S druge strane,

- znamenke broja se puno lakše “skidaju” straga.

Međutim, to je **naopako** od redoslijeda za **ispis**.

Prikaz broja u bazi (nastavak)

Zato koristimo “linearnu” rekurziju. Svaki poziv funkcije

- “skine” i zapamti “svoju” znamenku,
- a piše tu znamenku tek nakon rekurzivnog poziva.

Tako jednostavno dobivamo “naopaki” ispis!

Algoritam. Ispis znamenki broja n u bazi b :

- prvo ispiši sve znamenke od n , osim zadnje, tj.
 - ispiši sve znamenke broja $n \text{ div } b$ u bazi b (rekurzija),
 - zatim, ispiši zadnju znamenku $n \text{ mod } b$.

Naravno, to radimo samo ako je $n > 0$, tj. ima znamenki.

Radi jednostavnosti, uzimamo da je $b \leq 10$,

- zato da znamenke budu “obične” — numeričke.

Prikaz broja u bazi (nastavak)

Argumenti funkcije su “trenutni” broj n i baza b .

```
#include <stdio.h>

void ispis_u_bazi(unsigned int n, unsigned int b)
{
    if (n > 0) {
        ispis_u_bazi(n / b, b);
        printf("%u", n % b);
    }
    return;
}
```

Napomena. Bazu b bi trebalo izbaciti, jer se ne mijenja, ali još “ne znamo” za globalne varijable.

Prikaz broja u bazi (nastavak)

Glavni program — za bazu $b = 10$ (v. `prikaz_1.c`):

```
int main(void) {
    unsigned int b = 10, n;
    printf(" Upisi nenegativni broj n: ");
    scanf("%u", &n);
    printf("\n Prikaz broja %u u bazi %u: ", n, b);
    ispis_u_bazi(n, b);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Za **ulaz**: 123456, **rezultat** je:

Prikaz broja 123456 u bazi 10: 123456

Prikaz broja u bazi (nastavak)

Glavni program — za bazu $b = 2$ (v. `prikaz_2.c`):

```
int main(void) {
    unsigned int b = 2, n;
    printf(" Upisi nenegativni broj n: ");
    scanf("%u", &n);
    printf("\n Prikaz broja %u u bazi %u: ", n, b);
    ispis_u_bazi(n, b);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Za ulaz: 12, rezultat je:

Prikaz broja 12 u bazi 2: 1100

Prikaz broja u bazi (nastavak)

Pogledajmo kako **točno** idu pozivi funkcije za $n = 12$ i $b = 2$.

- **Prvi** (vanjski) poziv: `ispis_u_bazi(12, 2)`
 - lokalno: $n = 12$, $n / b = 6$, znamenka $n \% b = 0$.
- **Drugi** poziv: `ispis_u_bazi(6, 2)`
 - lokalno: $n = 6$, $n / b = 3$, znamenka $n \% b = 0$.
- **Treći** poziv: `ispis_u_bazi(3, 2)`
 - lokalno: $n = 3$, $n / b = 1$, znamenka $n \% b = 1$.
- **Četvrti** poziv: `ispis_u_bazi(1, 2)`
 - lokalno: $n = 1$, $n / b = 0$, znamenka $n \% b = 1$.
- **Peti** poziv: `ispis_u_bazi(0, 2)` — odmah se vrati!

Uočite da **ispis** znamenke $n \% b$ ide unatraške, **nakon** povratka iz prethodnog poziva — baš u tom je “štos”!

Prikaz broja u bazi — zadaci

Zadatak. Ako je $n = 0$, onda naša funkcija **ne piše** ništa (nema znamenki). Modificirajte funkciju tako da napiše znamenku **0** za $n = 0$. Oprez,

- to hoćemo **samo** kad je **ulazni** broj n baš jednak **0**, tj.
- ne **želimo** dodati vodeću **nulu** svim ostalim brojevima $n > 0$!

Zadatak. Napravite proširenje na **veće** baze, tako da

- znamenke mogu biti i **slova** (to ide do trideset i nešto),
- ili se znamenke u bazi b pišu kao **dekadski** brojevi, ali ih onda **odvajamo** prazninom.

Rekurzivne funkcije — pravi primjeri

Pravi primjeri **rekurzivnih** algoritama i funkcija su:

- **quicksort** i **mergesort** algoritmi za sortiranje,
- Hanojski tornjevi,
- particije broja u pribrojnike.

Sve ove algoritme napraviti ćemo u **drugom** semestru — većinu odmah na **početku**, a **mergesort** kad dođemo na **vezane liste**.

Još nekoliko primjera **rekurzivnih** algoritama:

- obrada **binarnih stabala** i drugih sličnih struktura,
- **sintaktička** analiza programa, po gramatičkim pravilima jezika (tzv. “parser”).

Funkcije s varijabilnim brojem argumenata

Već ste vidjeli da funkcije `scanf` i `printf`

- imaju **varijabilni broj** argumenata.

Datoteka zaglavlja `<stdarg.h>` sadrži niz **definicija** i makro **naredbi** koje i **nama** omogućavaju

- pisanje funkcija s **varijabilnim** brojem argumenata.

Opširnije u skripti i knjizi **KR2**.

Zadaci o funkcijama

Zadaci iz funkcija na cijelim brojevima

Zadaci za funkcije s **cijelim** brojevima:

- Prebacite u funkcije ostale primjere od prošli puta.
- Najmanji djelitelj broja, strogo veći od 1 (ako ga ima).
- Najveći djelitelj strogo manji od broja (ako ga ima).
- Provjera je li broj prost ($n = 1$ nije prost).
- Najmanji/najveći prosti faktor broja (ako ga ima).
 - Dodatak: vratiti i pripadnu potenciju iz rastava broja na proste faktore, kroz “varijabilni” argument, preko pokazivača.
- Najmanji prosti broj p veći od zadatog.
- Najveći prosti broj p manji od zadatog (ako ga ima).

Zadaci iz funkcija na cijelim brojevima (nast.)

- Broj koji se iz n dobiva **cikličkom rotacijom** njegovih binarnih znamenki za k mesta **udesno**, odnosno, **ulijevo**.
 - Realizacija **dijeljenjem/množenjem potencijama od 2,**
 - ili **operatorima << i >>**.

Zadaci iz funkcija na realnim brojevima

Zadaci za funkcije s realnim brojevima:

- Najveći cijeli broj manji ili jednak od x , tj. $\lfloor x \rfloor$.
- Najmanji cijeli broj veći ili jednak od x , tj. $\lceil x \rceil$.

U matematičkoj biblioteci `<math.h>` postoje funkcije za to.
Zovu se `floor` i `ceil`, ali

- vraćaju vrijednost tipa `double`, a ne tipa `int`!

Razmislite kako biste signalizirali grešku ako je ulazni broj x tipa `double`, a korektni rezultat nije prikaziv u tipu `int`.

- Razlomljeni dio (nenegativnog) realnog broja x , tj. broj $x - \lfloor x \rfloor$.

Zadaci iz funkcija na realnim brojevima (nast.)

- Potenciranje cjelobrojnim eksponentom, tj. za zadane x i n , treba vratiti x^n (uz kontrolu greške). Probajte to napraviti bez funkcije `pow` iz zaglavlja `<math.h>`.
- Spora varijanta je “ponovljeno množenje”. Na pr.

$$x^6 = x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x.$$

- Puno brža varijanta je tzv. “ponovljeno kvadriranje i množenje”, ili “binarno potenciranje” — iz binarnog zapisa eksponenta n . Na pr., $6 = (110)_2$, pa je

$$x^6 = ((x^2) \cdot x)^2 = (x^2) \cdot (x^2)^2.$$

Pogledajte vježbe (zadatak 8.5.6.) i dodatak ovom predavanju.