

Programiranje 2

12. predavanje

Saša Singer

`singer@math.hr`

`web.math.hr/~singer`

PMF – Matematički odjel, Zagreb

Sadržaj predavanja

- **Datoteke** (nastavak):

- Binarni ulaz i izlaz.
- Direktan pristup podacima.
- Primjeri.

Informacije

Službeni termin drugog kolokvija je promijenjen (15. 6.) na:

🕒 petak, 26. 6., u 12 sati.

Oni koji taj dan pišu Integrale, mogu doći u ranijem terminu:

🕒 srijeda, 24. 6., u 9 sati.

Službeni termin popravnog kolokvija je:

🕒 petak, 10. 7., u 12 sati.

Napomena o podsjetniku = “šalabahteru” na službenom webu:

🕒 nemojte ga nositi na kolokvij — to je zabranjeno!

🕒 Dobit ćete ga na kolokviju — to se “dijeli” kao poklon.

Razlog: Nećemo “obrađene” šalce — s “osobnim dodacima”.

Binarno čitanje i pisanje

Binarne datoteke — uvod

U praksi često trebamo **datoteke** koje sadrže

- niz **struktura** određenog tipa, ili
 - niz podataka **standardnog** tipa (poput **int** ili **double**),
- u internoj **binarnoj** reprezentaciji — bez pretvaranja u tekst.

Na primjer, tako

- izbjegavamo **greške zaokruživanja** koje nastaju pri **formatiranom** čitanju i pisanju realnih vrijednosti.

Takve **datoteke** otvaramo kao **binarne**. **Neformatirane** ulazno–izlazne operacije realiziraju se posebnim funkcijama

- **fread** i **fwrite**, koje **doslovno kopiraju** sadržaj zadanog **bloka** byte-ova, tj. znakova — podataka tipa **char**.

Binarno čitanje i pisanje

Funkcije za **binarno** (ili **neformatirano**) čitanje i pisanje su:

```
size_t fread(void *ptr, size_t size,  
             size_t nobj, FILE *fp);  
size_t fwrite(const void *ptr, size_t size,  
             size_t nobj, FILE *fp);
```

Argumenti funkcija su:

- 🕒 **ptr** — **pokazivač** na **varijablu** (polje) u koju **fread** upisuje, odnosno iz koje **fwrite** čita,
- 🕒 **size** — **veličina** pojedinog **objekta**,
- 🕒 **nobj** — **broj objekata** koje treba učitati/ispisati,
- 🕒 **fp** — **pokazivač** na **datoteku** iz koje se **čita** ili u koju se **piše**.

Binarno čitanje — funkcija fread

Funkcija `fread`

- `čita` iz `datoteke` na koju pokazuje `fp`
- `niz` od `nobj` objekata (svaki veličine `size`)
- i `smješta` ih u varijablu (polje) na koju pokazuje `ptr`.

Izlazna vrijednost funkcije je:

- `broj učitanih` objekata,
- koji može biti i `manji` od `nobj`, ako je došlo do `greške` ili `kraja datoteke`.

Treba koristiti funkcije `feof` i `ferror` za `provjeru` statusa `nakon` operacije.

Binarno pisanje — funkcija `fwrite`

Funkcija `fwrite`

- upisuje u datoteku na koju pokazuje `fp`
- niz od `nobj` objekata (svaki veličine `size`)
- iz varijable (polja) na koju pokazuje `ptr`.

Izlazna vrijednost funkcije je:

- broj upisanih objekata,
- koji može biti i manji od `nobj`, ako je došlo do greške.
(Kraj datoteke je normalna stvar kod pisanja).

Ove funkcije ne rade konverziju iz binarnog zapisa u znakovni (ASCII) zapis i obratno. Čita/piše se blok od `nobj*size` znakova, kao interna reprezentacija podataka u tom računalu.

Binarno čitanje i pisanje — primjer

Primjer. Čitanje cijelog polja cijelih brojeva iz datoteke:

```
int polje[10];  
...  
fread(polje, sizeof(int), 10, fp);
```

Primjer. Pisanje cijelog polja cijelih brojeva u datoteku:

```
int polje[10] = { ... };  
...  
fwrite(polje, sizeof(int), 10, fp);
```

Binarno pisanje strukture — primjer

Primjer. Zapis **jedne strukture** u datoteku.

```
typedef struct {
    int broj_racuna;
    char ime[80];
    float stanje;
} Racun;
Racun kupac = { 47, "Pero Bacilova", -1234.00f };

fp = fopen("novi.dat", "wb");
...
if (fwrite(&kupac, sizeof(Racun), 1, fp) != 1) {
    fprintf(stderr, "Greska pri upisu.\n");
    exit(1); }
```

Binarno čitanje i pisanje — komentari

Prednost binarnog ulaza/izlaza:

- **brzina** — nema pretvaranja u tekst ili iz teksta, i
- (mala) **veličina** zapisa — na primjer, **int** treba 4 bytea, umjesto i do 10 znamenki (bez predznaka).

Nedostatak binarnog ulaza/izlaza:

- **ovisnost** o arhitekturi računala i prevoditelju.

U kombinaciji s funkcijama za **pozicioniranje** u datoteci (**ftell**, **fseek**),

- funkcije **fread** i **fwrite** služe i za **direktan** pristup podacima.

Direktan pristup podacima

Sekvencijalni pristup podacima

Sve ulazno-izlazne operacije koje smo radili do sada koristile su

- tzv. sekvencijalni pristup podacima u datoteci.

Što to znači?

Gdje počinje prva ulazno-izlazna operacija — ovisi o načinu otvaranja datoteke:

- čitanje i pisanje ide od početka datoteke, a
- dodavanje ide na kraj datoteke, iza svega što već postoji u datoteci.

Nakon toga, svaka sljedeća ulazno-izlazna operacija

- nastavlja raditi točno tamo gdje je prethodna operacija završila — tj. stalno idemo “unaprijed” u datoteci.

Trenutna pozicija u datoteci

Za svaku datoteku, u pripadnoj FILE strukturi pamti se i

- trenutna pozicija u datoteci (tzv. file_pos),
do koje smo “stigli” s prethodnim operacijama na toj datoteci.

Trenutna pozicija se “mjeri”

- u broju znakova od početka datoteke,
- s tim da nula znači da smo na početku datoteke — ispred prvog znaka (ako ga ima).

Standardni tip za tu vrijednost je long, odnosno, long int.

Na nekim sustavima, taj tip može biti i veći od long,

- ovisno o dozvoljenoj veličini datoteke.

Trenutna pozicija u datoteci (nastavak)

Kako se mijenja trenutna pozicija?

Svaka pojedina ulazno-izlazna operacija uvijek

- ☛ ide “unaprijed” u datoteci, od trenutne pozicije.

Zato, kad god napravimo neku operaciju čitanja ili pisanja,

- ☛ trenutna pozicija se povećava za broj pročitanih ili napisanih znakova.

Ako “nasilno” ne mijenjamo trenutnu poziciju, onda dobivamo

- ☛ sekvencijalno čitanje i pisanje,

- ☛ tj. svaka operacija starta tamo gdje je prethodna stala.

Trenutna pozicija u datoteci se “uredno” mijenja “sama” i ne trebamo voditi brigu o njoj.

Direktan pristup podacima — uvod

Međutim, **dozvoljeno** je

- **promijeniti** vrijednost **trenutne** pozicije u datoteci.

Kad to napravimo, onda

- **zadajemo** mjesto u datoteci na kojem želimo da **počne** **sljedeća** ulazno-izlazna operacija.

Na taj način možemo

- **čitati** i **pisati** podatke **bilo gdje** u datoteci, tj. svakom **znaku** (podatku) u **datoteci** pristupamo **direktno**, slično kao u **polju**.

Zato se ovaj način rada s **datotekom** zove

- **direktan** ili **slučajan** pristup podacima.

Direktan pristup podacima — realizacija

Realizacija **direktnog** pristupa slična je **indeksiranju** kod **polja**:

- **prije** operacije, **zadajemo** **trenutnu** poziciju u **datoteci**.

To se radi posebnom **funkcijom** za **pozicioniranje** u datoteci.

Zadavanje pozicije je malo složenije nego kod polja, jer

- **promjena** mjesta u datoteci može i malo **dulje** potrajati.

Zato imamo **nekoliko** mogućnosti za “relativno” zadavanje **nove** **trenutne** pozicije u datoteci.

Za **direktan** pristup podacima koristimo **dvije** funkcije:

- **ftell** — koja **daje** (vraća) **trenutnu** poziciju u datoteci, i
- **fseek** — koja **mijenja** **trenutnu** poziciju u datoteci na **zadanu** poziciju.

Trenutna pozicija u datoteci — funkcija `ftell`

Deklaracija (prototip):

```
long ftell(FILE *fp);
```

Funkcija `ftell` vraća:

- trenutnu poziciju u već otvorenoj datoteci na koju pokazuje `fp` — tj. broj znakova od početka te datoteke.

Napomena. Odmah nakon otvaranja datoteke (može i s `"a"`), dobivamo da je `pozicija = 0L`.

Izlazna vrijednost je:

- nenegativan broj (≥ 0) — u slučaju uspjeha, ili
- `-1L` — u slučaju greške.

Promjena pozicije u datoteci — funkcija `fseek`

Deklaracija (prototip):

```
int fseek(FILE *fp, long offset, int origin);
```

Argumenti funkcije `fseek` su:

- `fp` — pokazivač na već otvorenu datoteku,
- `offset` — zadani pomak u broju znakova (byte-ova),
- `origin` — indikator položaja ili “ishodište” od kojeg se broji pomak. Zadaje se jednom od sljedeće tri simboličke konstante (definirane u `<stdio.h>`):
 - `SEEK_SET` — od početka datoteke,
 - `SEEK_CUR` — od trenutne pozicije u datoteci,
 - `SEEK_END` — od kraja datoteke.

Funkcija fseek (nastavak)

Funkcija `fseek` postavlja trenutnu poziciju

- u datoteci na koju pokazuje `fp`,
- na offset znakova od zadanog “ishodišta” `origin`.

Izlazna vrijednost funkcije je:

- nula — ako je uspješno postavila zadanu poziciju, ili
- broj različit od nule — u slučaju greške.

Funkcija fseek — primjeri

Primjer. Nekoliko poziva funkcije `fseek` za **pozicioniranje** u **datoteci** zadanoj pokazivačem `fp`.

```
fseek(fp, 0L, SEEK_SET); /* Na POČETAK
                           datoteke. */
fseek(fp, 0L, SEEK_END); /* Na KRAJ
                           datoteke. */
fseek(fp, 2L, SEEK_SET); /* 2 znaka IZA
                           početka datoteke. */
fseek(fp, 2L, SEEK_CUR); /* 2 znaka IZA
                           trenutne pozicije. */
fseek(fp, -2L, SEEK_END); /* 2 znaka ISPRED
                           kraja datoteke. */
```

Funkcija fseek — za tekstualne datoteke

Kod poziva funkcije `fseek` za **tekstualne** datoteke, standard postavlja sljedeće **ograničenje**:

● **offset** mora biti — **nula**, ili **vrijednost** koju **vraća** poziv funkcije `ftell`.

To znači da su **dobro** definirani **jedino** pozivi oblika:

argumenti funkcije <code>fseek</code>	značenje
<code>fp, 0L, SEEK_SET</code>	idi na početak datoteke,
<code>fp, 0L, SEEK_END</code>	idi na kraj datoteke,
<code>fp, 0L, SEEK_CUR</code>	ostani na trenutnoj poziciji, (Nema puno smisla!)
<code>fp, ftell_pos, SEEK_SET</code>	idi na poziciju koju je dao prethodni poziv <code>ftell</code> .

Pozicioniranje na početak — funkcija `rewind`

Pozicioniranje na **početak** datoteke možemo napraviti i pozivom funkcije

```
void rewind(FILE *fp);
```

Ovaj poziv **ekvivalentan** je s:

```
fseek(fp, 0L, SEEK_SET);  
clearerr(fp);
```

tj. osim pozicioniranja na **početak** datoteke,

🔴 još **brišemo** i **indikatore** — za **kraj** datoteke i za **grešku**.

Primjer za funkciju `ftell`

Primjer. Pretpostavimo da imamo već postojeću **datoteku** koja sadrži točno **4** znaka:

'a'	'b'	'c'	'd'
-----	-----	-----	-----

 .

Prvo **otvorimo** tu **datoteku** za (tekstualno ili binarno) **čitanje**, a zatim **6** puta **ponovimo** sljedeće:

- 🕒 nađemo **trenutnu poziciju** u toj datoteci (funkcija **`ftell`**) i ispišemo ju (na **`stdout`**),
- 🕒 **učitamo** sljedeći **znak** iz te datoteke i ispišemo ga (opet, na **`stdout`**).

Što je **rezultat**?

Primjer za ftell — dio programa

Sljedeći dio programa realizira čitanje, nakon otvaranja:

```
/* Sekvencijalno citamo tu datoteku. */

for (i = 0; i < 6; ++i) {
    printf(" Pozicija: %ld,", ftell(fp));
/*
    printf(" znak = %2d\n", fgetc(fp));
*/
    if ((c = fgetc(fp)) >= 0)
        printf(" znak = %2c\n", c); /* Znak. */
    else
        printf(" znak = %2d\n", c); /* Broj. */
}
```

Primjer za ftell — rezultati

Izlaz tog dijela programa je:

```
Pozicija: 0, znak =  a
Pozicija: 1, znak =  b
Pozicija: 2, znak =  c
Pozicija: 3, znak =  d
Pozicija: 4, znak = -1
Pozicija: 4, znak = -1
```

“Znak” `-1` je standardna vrijednost za EOF.

Pripadni program je `fpos.c`. Taj program

- prvo `kreira` takvu datoteku (s imenom `fpos.dat`),
- a zatim ju `čita` na zadani način.

Primjer za ftell — varijacije na temu

Modificirajte program tako da ispisuje trenutne pozicije i prilikom kreiranja datoteke — prije pisanja svakog znaka.

Varijacija 1. Nakon kreiranja zadane datoteke s 4 znaka, treba:

- otvoriti tu datoteku za dodavanje ("a"),
- u nju napisati još 2 znaka: 'e', 'f' (na kraj),
- i zatvoriti datoteku.

Zatim treba otvoriti tu datoteku za čitanje i 8 puta ponoviti operaciju čitanja sljedećeg znaka (kao u primjeru).

Pripadni program je fpos_a.c. Uočite da odmah nakon otvaranja za dodavanje vrijedi:

- trenutna pozicija = 0L.

Primjer za ftell — varijacije (nastavak)

Varijacija 2. Nakon kreiranja zadane datoteke s 4 znaka, treba:

- otvoriti tu datoteku za čitanje i dodavanje ("a+"),
- 6 puta ponoviti operaciju čitanja sljedećeg znaka (kao u primjeru),
- u datoteku napisati još 2 znaka: 'e', 'f' (na kraj).

Pripadni program je fpos_ap.c. Uočite da tik prije dodavanja znaka 'e' vrijedi:


- trenutna pozicija = 4L.

Naopako kopiranje (invertiranje) datoteke


Primjer. Napisati program koji

🕒 naopako kopira sadržaj jedne datoteke u drugu.

Na primjer, ako prva (ulazna) datoteka ima oblik:



onda druga (izlazna) datoteka mora imati sljedeći oblik:



Kopiranje radimo znak po znak, tako da po prvoj datoteci

🕒 idemo unatrag — od kraja datoteke, prema početku, koristeći direktan pristup podacima.

Naopako kopiranje datoteke (nastavak)

Napomena. Zbog načina pristupa podacima, obje datoteke treba otvoriti kao **binarne**, a ne kao tekstualne!

Varijabla **pomak** broji **pomak** “**unazad**” od **kraja** datoteke (“ishodište” **SEEK_END**).

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()  
{
```

```
    char *in_name = "freverse.in";  
    char *out_name = "freverse.out";  
    FILE *in, *out;  
    long file_pos, pomak = 0L;
```

Naopako kopiranje datoteke (nastavak)

```
if ((in = fopen(in_name, "rb")) == NULL) {  
    fprintf(stderr, "Ne mogu citati iz: %s!\n",  
               in_name);  
    exit(1);  
}  
  
if ((out = fopen(out_name, "wb")) == NULL) {  
    fprintf(stderr, "Ne mogu pisati u: %s!\n",  
               out_name);  
    exit(1);  
}
```

Naopako kopiranje datoteke (nastavak)

```
    /* Datoteku kopiramo naopako. */  
  
do {  
    /* Pomak unazad od kraja. */  
    fseek(in, --pomak, SEEK_END);  
  
    /* Zapamti poziciju i učitaj znak.  
       Bas tim redom! */  
    file_pos = ftell(in);  
    fputc(fgetc(in), out);  
  
    /* Sad je pozicija narasla za 1L. */  
  
} while (file_pos != 0L);
```


Naopako kopiranje datoteke (nastavak)

```
fclose(in);  
fclose(out);  
  
return 0;  
}
```

Program se zove **freverse.c**. Radi jednostavnosti, program koristi **fiksna** imena datoteka:

- 📍 ulazna datoteka — **freverse.in**,
- 📍 izlazna datoteka — **freverse.out**.

Naopako kopiranje datoteke — rezultat

Ulazna datoteka `freverse.in` ima točno 33 znaka:

Ja sam mala Ruza, mamima sam kci.

Izlazna datoteka `freverse.out` ima, također, 33 znaka:

.ick mas amimam ,azuR alam mas aJ

Složenost ovog programa je **linearna** u **duljini** datoteke, zbog **direktnog** pristupa podacima.

Zadatak. Napravite **istu** stvar

🕒 **sekvencijalnim** pristupom podacima.

Složenost je tada **kvadratna** u **duljini** datoteke!

Naopako kopiranje datoteke — napomene

Napomena. **Obje** datoteke **moraju** biti otvorene kao **binarne**.

U protivnom,

- čim **ulazna** datoteka ima bar **jedan** znak za **kraj reda**, stvar **ne radi** dobro na sustavima kod kojih

- postoji **razlika** između **binarnih** i **tekstualnih** datoteka (poput Windowsa).

Dovoljno je “**naopako**” kopirati datoteku na **stdout**.

Probajte program **frev_out.c**, koji

- **naopako** ispisuje (binarnu) datoteku **frev_out.in** na **stdout**,

a rezultat je preusmjeren u datoteku **frev_out.out**.

Naopako kopiranje datoteke — kraj napomene

Uzrok greške je:

- pretvaranje kraja linije kod pisanja (i čitanja) znakova!


Upravo zato postoje ranije navedena ograničenja

- na pozive funkcije `fseek` za tekstualne datoteke,
- da se izbjegnu “čarolije” na kraju svakog reda.

Dodavanje bonusa na račun — početak

Primjer. Telefonski račun opisan je strukturom tipa Racun:

```
typedef struct {  
    int tel_broj;  
    char vlasnik[20];  
    double stanje;  
} Racun;  
  
int size = sizeof(Racun);
```

Podaci o računima korisnika spremljeni su u binarnoj datoteci koja sadrži niz takvih struktura. Svaki “zapis” u datoteci je  jedna struktura tipa Racun — veličine size.

Dodavanje bonusa na račun — zadatak

Treba napisati funkciju `dodaj_bonus` sa zaglavljem oblika:

```
void dodaj_bonus(const char *f_name, int n);
```

String `f_name` je ime (postojeće) binarne datoteke koja sadrži niz struktura tipa `Racun`.

Funkcija treba `n`-tom zapisu u datoteci

- dodati bonus od 100.0 na stanje racuna, ako je stanje prije toga bilo pozitivno.

Brojanje zapisa u datoteci počinje od 1.

Za rješenje koristimo direktan pristup podacima u datoteci.

Uzmimo da se pokazivač na tu datoteku zove `racuni`.

Dodavanje bonusa na račun — pristup podacima

Za čitanje n -tog zapisa:

- treba “preskočiti” prvih $n - 1$ zapisa od početka datoteke, tj. od “ishodišta” `SEEK_SET`.

Odgovarajuće pozicioniranje je:

```
file_pos = (long) ((n - 1) * size);  
fseek(racuni, file_pos, SEEK_SET);
```

Nakon dodavanja bonusa, za pisanje “novog” n -tog zapisa:

- treba se “vratiti” natrag za jedan zapis od trenutne pozicije u datoteci, tj. od “ishodišta” `SEEK_CUR`.

```
fseek(racuni, -size, SEEK_CUR);
```

Dodavanje bonusa na račun — funkcija

```
void dodaj_bonus(const char *f_name, int n)
{
    FILE *racuni;
    Racun kor;
    long file_pos;
    const double bonus = 100.0;

    if ((racuni = fopen(f_name, "r+b")) == NULL) {
        fprintf(stderr, "Ne mogu otvoriti: %s!\n",
                f_name);
        exit(1);
    }
}
```


Dodavanje bonusa na račun — funkcija (nast.)

```
    /* Pozicioniranje ispred n-tog zapisa. */  
    file_pos = (long) ((n - 1) * size);  
  
    if (fseek(racuni, file_pos, SEEK_SET)) {  
        fprintf(stderr,  
                "Greska u fseek, n = %d.\n", n);  
        printf("Greska u fseek, n = %d.\n", n);  
        fclose(racuni);  
        return;    /* Necu exit, za demo! */  
    }
```

Dodavanje bonusa na račun — funkcija (nast.)

```
if (fread(&kor, size, 1, racuni) != 1)
    if (ferror(racuni)) {
        fprintf(stderr, "Greska u citanju.\n");
        exit(1);
    }
else if (feof(racuni)) {
    fprintf(stderr,
            "Kraj datoteke, n = %d.\n", n);
    printf("Kraj datoteke, n = %d.\n", n);
    fclose(racuni);
    return;    /* Necu exit, za demo! */
}
```

Dodavanje bonusa na račun — funkcija (nast.)

```
    if (kor.stanje > 0) {
        kor.stanje = kor.stanje + bonus;
        fseek(racuni, -size, SEEK_CUR);
        if (fwrite(&kor, size, 1, racuni) != 1) {
            fprintf(stderr, "Greska u pisanju.\n");
            exit(1);
        }
    }

    fclose(racuni);

    return;
}
```

Dodavanje bonusa na račun — rezultati

Cijeli program za **kreiranje** i **obradu** računa zove se **racuni.c**.

- Program **kreira** datoteku **računa** s imenom **racuni.dat** (ime se učitava s komandne linije),
- a zatim **dodaje bonus** nekim zapisima u toj datoteci.

Polazna datoteka **racuni.dat** ima ovaj sadržaj:

zapis	1:	384907,	Tihana Glasnovic,	92.00
zapis	2:	622744,	Goga Trubic,	456.27
zapis	3:	918235,	Josip Mobitelic,	-234.49
zapis	4:	436702,	Martina Lajavic,	74.12
zapis	5:	739417,	Pero Bacilova,	-1017.12
zapis	6:	208143,	Mirna Sutljivic,	48.50

Dodavanje bonusa na račun — rezultati (nast.)

Zatim **dodajemo** bonus sljedećim **zapisima**:

```
dodaj_bonus(argv[1], 3);  
dodaj_bonus(argv[1], 6);  
dodaj_bonus(argv[1], 1);
```

Nova datoteka **racuni.dat** ima ovaj sadržaj:

zapis	1:	384907,	Tihana Glasnovic,	192.00
zapis	2:	622744,	Goga Trubic,	456.27
zapis	3:	918235,	Josip Mobitelic,	-234.49
zapis	4:	436702,	Martina Lajavic,	74.12
zapis	5:	739417,	Pero Bacilova,	-1017.12
zapis	6:	208143,	Mirna Sutljivic,	148.50

Čitanje i pisanje u istoj datoteci

Datoteku možemo otvoriti tako da je dozvoljeno:

- i čitanje iz te datoteke,
- i pisanje u tu istu datoteku.

Takav “način” rada s datotekom (engl. “update mode”) dobivamo tako da, kod otvaranja datoteke,

- u tzv. `file_mod` stringu, koji zadaje “načina” rada s datotekom — navedemo znak `+`.

U tom slučaju, treba biti oprezan

- pri prijelazu s čitanja na pisanje i obratno, zbog toga što postoji spremnik za komunikaciju između programa i datoteke.

Čitanje i pisanje u istoj datoteci (nastavak)

Između **jedne** i **druge** vrste **operacija** na istoj **datoteci**, treba **pozvati**:

- 🕒 funkciju za **pozicioniranje** u **datoteci** (**ftell**, **fseek**, **rewind**, a ima ih još), ili
- 🕒 funkciju **fflush** za **pražnjenje** (pisanje) **spremnika u** datoteku (samo pri prijelazu s **pisanja** na **čitanje**).

Pisanje spremnika u datoteku — funkcija `fflush`

Deklaracija (prototip):

```
int fflush(FILE *fp);
```

Ako `fp` pokazuje na “**izlaznu**” datoteku (tj. **zadnja** operacija je bila **pisanje** u tu datoteku), onda `fflush`:

🔴 **piše** u tu datoteku onaj dio **sadržaja** spremnika koji do tad **nije** bio “fizički” **napisan** u nju, tj. “**prazni**” spremnik u datoteku.

Ako `fp` pokazuje na “**ulaznu**” datoteku (tj. **zadnja** operacija je bila **čitanje** iz te datoteke), onda efekt poziva funkcije `fflush`

🔴 **nije definiran** (nema smisla).

Funkcija fflush (nastavak)

Poziv oblika:

```
fflush(NULL);
```

“prazni” spremnike za sve izlazne datoteke (u tom trenutku).

Izlazna vrijednost funkcije fflush je:

- nula — ako je uspješno “ispraznila” spremnik(e), ili
- EOF — ako je prilikom pisanja došlo do greške.

Naopako okretanje (invertiranje) jedne datoteke

Primjer. Napisati program koji naopako okreće ili invertira

- sadržaj jedne zadane datoteke — “na licu mjesta”, tj. ista datoteka je ulazna i izlazna.

Na primjer, ako datoteka na početku ima oblik:

'a'	'b'	'c'	'd'
-----	-----	-----	-----

onda na kraju mora imati sljedeći oblik:

'd'	'c'	'b'	'a'
-----	-----	-----	-----

Datoteku treba otvoriti tako da je dozvoljeno

- istovremeno čitanje i pisanje u toj datoteci.

Invertiranje datoteke

Dalje postupamo **slično** kao u **polju** ili **stringu**.

- 🕒 Jedini **problem** je naći “**polovište**” datoteke, tj. prepoznati kad smo **gotovi**!

Bitno **najlakši** način je

- 🕒 naći **duljinu** datoteke = **otići** na **kraj**,
i **raspoloviti** tu **duljinu**!

```
fseek(dat, 0L, SEEK_END);  
file_pola = ftell(dat) / 2L;
```

Sve ostalo je samo

- 🕒 **pažljivo pozicioniranje** s odgovarajućim **pomakom**.

Invertiranje datoteke — program

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    char *dat_name = "finvert.dat";
```

```
    FILE *dat;
```

```
    long file_pola, pomak = 0L;
```

```
    int ch_1, ch_2;
```

```
    if ((dat = fopen(dat_name, "rb+")) == NULL) {  
        fprintf(stderr, "Ne mogu citati iz: %s!\n",  
                dat_name);
```

```
        exit(1);
```

```
    }
```

Invertiranje datoteke — program (nastavak)

```
        /* Duljina i poloviste datoteke. */

fseek(dat, 0L, SEEK_END);
file_pola = ftell(dat) / 2L;

        /* Datoteku invertiramo. */

while (pomak < file_pola) {

        /* Pomak unaprijed od pocetka.
           Ucitaj prvi znak. */

fseek(dat, pomak, SEEK_SET);
ch_1 = fgetc(dat);
```

Invertiranje datoteke — program (nastavak)

```
/* Pomak unazad od kraja.  
   Ucitaj drugi znak. */
```

```
fseek(dat, -pomak - 1L, SEEK_END);  
ch_2 = fgetc(dat);
```

```
/* Pomak za jedno mjesto unazad od  
   trenutnog. Napisi prvi znak. */
```

```
fseek(dat, -1L, SEEK_CUR);  
fputc(ch_1, dat);
```

Invertiranje datoteke — program (nastavak)

```
        /* Pomak unaprijed od pocetka.  
        Napisi drugi znak. */  
  
        fseek(dat, pomak, SEEK_SET);  
        fputc(ch_2, dat);  
  
        ++pomak;  
    }  
  
    fclose(dat);  
  
    return 0;  
}
```

Invertiranje datoteke — rezultat

Program se zove `finvert.c`. Radi jednostavnosti, program koristi `fiksno` ime datoteke:

• ulazna i izlazna datoteka je `finvert.dat`.

Polazna datoteka `finvert.dat` ima točno 33 znaka:

Ja sam mala Ruza, mamima sam kci.

Izlazna datoteka `finvert.dat` ima, također, 33 znaka:

.ick mas amimam ,azuR alam mas aJ

Kad dva puta izvršimo program, dobijemo **polaznu** datoteku.

Složenost programa je **linearna** u **duljini** datoteke.